

Návod na použití



UPEVNŮVACÍ SADA (US) pro sklovláknobetonovou krycí desku

Upevňovací sada sloužící k demontovatelnému upevnění krycí desky, případně upevnění krycí desky s NAPOLEONEM.

Armování nadstřešní části komína ukončete cca v $\frac{1}{2}$ poslední komínové tvárnice UN (cca 15 cm pod horní hranou tvárnice), pro nadstřešní prefabrikované tvárnice s povrchovou úpravou zakončete v polovině druhé tvárnice UND od shora. Betonovou závluku armovací výztuže ukončete cca 50 mm pod horní hranou tvárnice. Do čerstvé betonové závluky armování osadte příloženou závitovou tyč svisle (kolmo k vodorovné hraně tvárnice) tak, aby nad vrchní hranu tvárnice vyčnívala její část 50–55 mm. Postup opakujte pro všechny armovací otvory.

Z příložené **kartuše s polyesterovou kotvící maltou KOTE-POLY** odstraňte oba uzávěry a našroubujte směšovač. Kartuši s adaptérem vložte do standardní aplikační pistole (např. na silikon – součástí univerzální sady) a vytlačte stranou maltu, dokud nezačne vytékat promísená šedá směs obou složek. Zbylý prostor v armovacím otvoru okolo závitové tyče do výšky vrchní hrany tvárnice vyplňte polyesterovou kotvící maltou KOTE-POLY. Směsí vyplňte volný prostor v armovacím otvoru podél závitové tyče po vrchní hranu komínové tvárnice. Vyplnění otvorů je nutné provést během cca 5 minut, poté malta ve směšovači tuhne. Postup opakujte pro všechny armovací otvory. Po uplynutí 15 minut je směs tuhá, po 45–60 minutách je zcela vytvrzena.

Osadte krycí desku KSDx na poslední plášťovou tvárnici tak, aby závitové tyče procházely připravenými otvory v desce. Navlékněte podložky na závitové tyče a poté dotáhněte matice (M8, klíč č. 13). Případný přečnívající konec závitové tyče zařízněte na úroveň matice (úhlovou bruskou nebo pilou na železo) a navlékněte krytky z PVC.

Obsah balení:

polyesterová kotvící malta KOTE-POLY

1x kartuše 150ml, 1x směšovač,

1x adaptér do aplikační pistole

4x nerezová závitová tyč (M8 200mm)

4x nerezová podložka (29mm),

4x nerezová matice (M8)

4x PVC krytka

ekokomíny s.r.o.

Infolinka: +420 841 566 469 / www.eko-kominy.cz / info@eko-kominy.cz

