







NADSTŘEŠNÍ KOMÍNOVÉ TVÁRNICE UND

Použití nadstřešního dílu UND je systémové řešení imitace obezdvíky v nadstřešní části komína. Jedná se o betonový díl ($v = 100$ mm), který položením nahradí vždy jednu řadu cihelné obezdvíky. Při výšce nad 2 bm nadstřešní části UND doporučujeme provést dodatečné kotvení komína. Nadstřešní prefabrikáty UND vyrábíme v provedení jednopřůduchovém, jednopřůduchovém s větrací šachtou a dvouřůduchovém.

Jednopřůduchový komín UN1





Komínová nadstřešní tvárnice UND1-1

DN průduchu: 140 mm
Rozměr: 330 x 330 mm ($v=100$ mm)
Hmotnost: 9,5 kg

	barva	kód
	cihlová	UND1-1
	višňová	UND1-1.V
	hnědá	UND1-1.H
	černá	UND1-1.C

Komínová nadstřešní tvárnice UND1-2





DN průduchu: 160–200 mm
Rozměr: 405 x 405 mm ($v=100$ mm)
Hmotnost: 15 kg

	barva	kód
	cihlová	UND1-2
	višňová	UND1-2.V
	hnědá	UND1-2.H
	černá	UND1-2.C

Jednopřůduchový komín s větrací šachtou UN.1V

Komínová nadstřešní tvárnice UND.1V





DN průduchu: 140–200 mm
Rozměr: 560 x 405 mm ($v=100$ mm)
Hmotnost: 20 kg

	barva	kód
	cihlová	UND.1V
	višňová	UND.1V.V
	hnědá	UND.1V.H
	černá	UND.1V.C

Dvouřůduchový komín UN2

Komínová nadstřešní tvárnice UND2

DN průduchů: 140–200 mm
Rozměr: 740 x 405 mm ($v=100$ mm)
Hmotnost: 26 kg

	barva	kód
	cihlová	UND2
	višňová	UND2.V
	hnědá	UND2.H
	černá	UND2.C